

**Avide LED Szalag 12-24V RGB+W 4 Zónás RF Beépíthető /AC180-240V/  
Érintőpaneles Távirányító**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Termékkód:</b>         | ABLS12VTPRRGBW-RFC-4Z   |
| <b>Termék honlap:</b>     | <a href="https://avidelighting.hu/qr/ABLS12VTPRRGBW-RFC-4Z">avidelighting.hu/qr/ABLS12VTPRRGBW-RFC-4Z</a> |
| <b>Adatlap azonosító:</b> | AB-190518   |
| <b>Forgalmazó:</b>        | Bramcke Hungary Kft.  |
| <b>Cím:</b>               | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.  |

QR kód:



Kiállítás: 2024-09-10

Oldalszám: 1/4

**SPECIFIKÁCIÓ**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Vonalkód:             | 5999097912806 |
| Garancia:             | 2év           |
| Működési hőmérséklet: | -20 - +40 °C  |
| Csomagolás:           | 1/b           |
| Megfelelőség:         | CE            |

**DOBOZ KÉP****TECHNIKAI RÉSZLETEK**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Teljesítmény:             |          |
| Feszültség tartomány:     | 180-240V |
| Fényerő szabályozhatóság: |          |
| IP Védettség:             | IP20     |

**Avide LED Szalag 12-24V RGB+W 4 Zónás RF Beépíthető /AC180-240V/  
Érintőpaneles Távirányító**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Termékkód:</b>         | ABLS12VTPRRGBW-RFC-4Z  |
| <b>Termék honlap:</b>     | <a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS12VTPRRGBW-RFC-4Z">avidelighting.hu/qr/ABLS12VTPRRGBW-RFC-4Z</a> |
| <b>Adatlap azonosító:</b> | AB-190518  |
| <b>Forgalmazó:</b>        | Bramcke Hungary Kft.   |
| <b>Cím:</b>               | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.   |

QR kód:

Kiállítva: 2024-09-10  
Oldalszám: 2/4**TERMÉKMÉRET**

|            |      |
|------------|------|
| Magasság:  |      |
| Szélesség: | 86mm |
| Hosszúság: | 86mm |

**TERMÉKDOBOZ**



|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Vonalkód:    | 5999097912806        |
| Csomagolás:  | 1/b                  |
| Méret:       | 110mm x 110mm x 40mm |
| Nettó súly:  | 98g                  |
| Bruttó súly: | 105g                 |

**KARTON**

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Vonalkód:    | 5999097912813         |
| Csomagolás:  | 1/b                   |
| Méret:       | 400mm x 300mm x 300mm |
| Nettó súly:  | 0,098kg               |
| Bruttó súly: | 0,105kg               |

**RAKLAP PÉLDA**

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Magasság:        |                         |
| Szélesség:       | 120cm (std Euro pallet) |
| Mélység:         | 80cm (std Euro pallet)  |
| Karton / raklap: | 1karton/raklap          |
| Karton / sor:    |                         |
| Nettó súly:      | 0,098kg                 |
| Bruttó súly:     | 0,105kg                 |

**TERMÉK KÉP****KÖRVONAL**

## Avide LED Szalag 12-24V RGB+W 4 Zónás RF Beépíthető /AC180-240V/ Érintőpaneles Távirányító

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Termékkód:</b>         | ABLS12VTPRRGBW-RFC-4Z  |
| <b>Termék honlap:</b>     | <a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS12VTPRRGBW-RFC-4Z">avidelighting.hu/qr/ABLS12VTPRRGBW-RFC-4Z</a> |
| <b>Adatlap azonosító:</b> | AB-190518  |
| <b>Forgalmazó:</b>        | Bramcke Hungary Kft.   |
| <b>Cím:</b>               | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.   |

QR kód:



Kiállítás: 2024-09-10

Oldalszám: 3/4

### TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide LED fali távirányítók nem csak megjelenésükben, hanem felépítésükben is a lehető legkorszerűbb termékek. A letisztult dizájn és a valódi edzett üveg előlap elegáns megjelenést kölcsönöz a távirányítónak. Az üveg alatt elhelyezkedik egy nagy pontosságú kapacitív érintőpanel, melynek segítségével könnyedén vezérelhetjük a LED világításainkat.

A távirányító a vezérlővel 2.4GHz-s magas frekvencián kommunikál, így a nagyobb távolságból is vezérelhetőek a világítások.

A Smart Panel „T” és „B” verziókban érhető el. A „T” verzió szerelvénydobozba szerelhető és AC180-240V áramról működik. A „B” verzió azonban bárhova felszerelhető, mivel az 2db AAA elemmel működik. A Smart Panel távirányítók egyszerre 4 zóna irányítását teszik lehetővé és teljesen kompatibilisek a Smart LED vezérlőkkel, távirányítókkal stb.

A távirányító önmagában nem képes vezérelni a LED szalagot, a vezérléshez szükség van legalább 1 darab vezeték nélküli vezérlőegységre is.



A távirányító **csak** az alábbi termékekkel kompatibilis **ABLS12VTPRGBW-RFR-4Z**

**Párosítás:** Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül nyomja meg hosszan a párosítani kívánt zóna bekapcsoló gombját. Ha a LED-szalag 3-szor felvillan, a párosítás sikeres volt. Ha nem, húzza ki a konnektorból és próbálja újra.

**Leválasztás:** Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül nyomja meg hosszan a párosítani kívánt zóna bekapcsoló gombját. Ha a LED-szalag 9-szer felvillan, a párosítás sikeres volt. Ha nem, húzza ki a konnektorból és próbálja újra.

**Hangvisszajelzés bekapcsolása:**

Tartsa nyomva az "ÖSSZES BE" érintógombot 5 másodpercig, hogy bekapcsolja a hangvisszajelzést.

**Hangvisszajelzés kikapcsolása:**

Tartsa nyomva az "ÖSSZES KI" érintógombot 5 másodpercig, hogy bekapcsolja a hangvisszajelzést.