

Avide LED Szalag 12-24V Fényerőszabályzó 4 Zónás RF Falra Szerelhető /2xAAA/ Érintőpaneles Távirányító

Termékkód:	ABLS12VTPSDIMM-RFC-4Z
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS12VTPSDIMM-RFC-4Z
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítva: 2024-09-10

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097912844
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	-20 - +40 °C
Csomagolás:	1/b
Megfelelőség:	CE

DOBOZ KÉP

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	
Feszültség tartomány:	12-24V
Fényerő szabályozhatóság:	
IP Védettség:	IP20

Avide LED Szalag 12-24V Fényerőszabályzó 4 Zónás RF Falra Szerelhető /2xAAA/ Érintőpaneles Távirányító

Termékkód:	ABLS12VTPSDIMM-RFC-4Z
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS12VTPSDIMM-RFC-4Z
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-09-10

Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Magasság:	
Szélesség:	86mm
Hosszúság:	86mm

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097912844
Csomagolás:	1/b
Méret:	110mm x 110mm x 30mm
Nettó súly:	13,6g
Bruttó súly:	15,7g

KARTON

Vonalkód:	5999097912851
Csomagolás:	1/b
Méret:	360mm x 260mm x 240mm
Nettó súly:	0,0136kg
Bruttó súly:	0,0157kg


RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	1karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	0,0136kg
Bruttó súly:	0,0157kg

TERMÉK KÉP



KÖRVONAL



Avide LED Szalag 12-24V Fényerőszabályzó 4 Zónás RF Falra Szerelhető /2xAAA/ Érintőpaneles Távirányító

Termékkód:	ABLS12VTPSDIMM-RFC-4Z
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLS12VTPSDIMM-RFC-4Z
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:




Kiállítás: 2024-09-10

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide 4 zónás érintőpaneles LED-szalag távirányítóval egyidejűleg akár 4 db zóna is vezérelhető. Az érintőkijelzős rádiófrekvenciás távirányító segítségével tudjuk állítani a csatlakoztatott zónák fényerejét. A távirányító önmagában nem képes vezérelni egy LED-szalagot, a használatához szükség van legalább 1, legfeljebb 4db vezérlőegységre is, amit a csomag nem tartalmaz.



Távirányító Funkciói:

1. 60 másodperces késleltetés
2. Összes zóna bekapcsolása
3. 1-4 Zóna bekapcsolás
4. 1-4 Zóna kikapcsolás
5. Fényerő állító csúszka
6. Összes zóna kikapcsolása
7. 1-4 Zóna párosítás

Fontos, hogy a távirányító használatához 2db AA elem behelyezése szükséges! Használat előtt a távirányítót párosítani kell a vezérlő egység(ek)hez, ellenkező esetben a vezérlés nem fog működni! A távirányító csak az alábbi termékekkel kompatibilis: ABLS12VDIMM-RFC-4Z

Párosítás: Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül nyomja meg 3-szor röviden a párosítani kívánt zóna bekapcsoló gombját. Ha a LED-szalag 3-szor felvillan, a párosítás sikeres volt. Ha nem, húzza ki a konnektorból és próbálja újra.

Leválasztás: Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül nyomja meg 5-szor röviden a leválasztani kívánt zóna bekapcsoló gombját. Ha a LED-szalag 9-szer felvillan, a leválasztás sikeres volt. Ha nem, húzza ki a konnektorból és próbálja újra.