

## Avide Exit Fény ALU beépíthető vízszintes jelekkel IP20

<b>Termékkód:</b>	AEXITL-IP20-RE
<b>Termék honlap:</b>	
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

**QR kód:**  
**Kiállítva:** 2024-09-10

**Oldalszám:** 1/3

## SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097951768
Garancia:	
Szín:	
Alapanyag:	
Működési hőmérséklet:	
Csomagolás:	1/b 6/k 180/r
Megfelelőség:	
Kiegészítők:	Öntapadó matricák

## DOBOZ KÉP



## TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	1W
Feszültség tartomány:	3.6V
Világítási szög:	
Fényerő szabályozhatóság:	Nem
Fényáram:	30lm
Színhőmérséklet:	
Élettartam:	50 000 óra
Energiahatékonyság:	
LED-típusa:	DIP
LED-ek száma:	
Akkumulátor típusa:	Ni-Cd 3.6V, 500mAh
Vészvilágítás idő:	180 perc
Újratöltési idő:	24 óra
IP Védettség:	IP20

## Avide Exit Fény ALU beépíthető vízszintes jelekkel IP20

**Termékkód:** AEXITL-IP20-RE  
**Termék honlap:**  
**Adatlap azonosító:** AB-190518  
**Forgalmazó:** Bramcke Hungary Kft.  
**Cím:** 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

**QR kód:**  
**Kiállítás:** 2024-09-10  
**Oldalszám:** 2/3

## TERMÉKMÉRET

Szélesség: 365mm  
Magasság: 100mm  
Mélység: 238mm

## TERMÉKDOBOZ

Vonalkód: 5999097951768  
Csomagolás: 1/b 6/k 180/r  
Méret:  
Nettó súly: 416g  
Bruttó súly: 485g

## KARTON


Vonalkód: 5999097951775  
Csomagolás: 1/b 6/k 180/r  
Méret:  
Nettó súly: 2,496kg  
Bruttó súly: 2,91kg

## RAKLAP PÉLDA

Magasság:  
Szélesség: 120cm (std Euro pallet)  
Mélység: 80cm (std Euro pallet)  
Karton / raklap: 30karton/raklap  
Karton / sor:  
Nettó súly: 74,88kg  
Bruttó súly: 87,3kg

## TERMÉK KÉP

## KÖRVONAL



## Avide Exit Fény ALU beépíthető vízszintes jelekkel IP20

**Termékkód:** AEXITL-IP20-RE

**Termék honlap:**

**QR kód:**

**Adatlap azonosító:** AB-190518

**Kiállítás:** 2024-09-10

**Forgalmazó:** Bramcke Hungary Kft.

**Cím:** 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

**Oldalszám:** 3/3

### TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide LED kijáratjelző fény 1 W fogyasztású, folyamatosan világító, élvilágító termék, ragasztható piktogramokkal. Áramkimaradás esetén az áthidalási idő 180 perc.

4 különböző módon lehetséges felszerelni (A tábla fal és mennyezeti felszerelési lehetőséget is ad, illetve 90°-ban elforgatható. )

- láncról függesztve (80 cm)

- mennyezetre szerelve

- függőleges falfelületre 2 módon. Külön felhívánk a figyelmet arra, hogy a termék oldalirányból is felszerelhető a hozzá adott készlettel!

A doboz tartalma: világítótest, tiszta akril lap, oldalfelszerelő készlet, 80 cm-es felfüggesztő lánc, kétféle (vízszintes, 45°-os) irányjelző nyíl, jobbra és balra futó alak piktogram, angol és magyar nyelvű teljeskörű használati- és szerelési útmutató.