

Avide LED Üveg Fénycső 24W G13 1500mm NW 4000K High Lumen  
150lm/W

<b>Termékkód:</b>	AB1500T8-24W-NW-GL-HL
<b>Termék honlap:</b>	avidelighting.hu/qr/AB1500T8-24W-NW-GL-HL
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:




Kiállítva: 2024-09-10

Oldalszám: 1/3

## SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097923703
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	-20 - +40°C
Csomagolás:	1/b 25/k 600/r
Megfelelőség:	CE

## TERMÉK KÉP



## TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	24W
Feszültség tartomány:	180-265V
Világítási szög:	240°
Fényerő szabályozhatóság:	Nem
Fényáram:	3 600lm
Színhőmérséklet:	4 000K
Élettartam:	25 000 óra
Energiahatékonyság:	A+
LED-típusa:	SMD
IP Védettség:	IP20

Avide LED Üveg Fénycső 24W G13 1500mm NW 4000K High Lumen  
150lm/W

<b>Termékkód:</b>	AB1500T8-24W-NW-GL-HL
<b>Termék honlap:</b>	<a href="https://avidelighting.hu/qr/AB1500T8-24W-NW-GL-HL">avidelighting.hu/qr/AB1500T8-24W-NW-GL-HL</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítva: 2024-09-10

Oldalszám: 2/3

## TERMÉKMÉRET

Átmérő:	26mm
Hosszúság:	1 500mm

## TERMÉK KÉP



## TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097923703
Csomagolás:	1/b 25/k 600/r
Méret:	35mm x 35mm x 1 575mm
Nettó súly:	283,5g
Bruttó súly:	292g

## KÖRVONAL

## KARTON

Vonalkód:	5999097923710
Csomagolás:	1/b 25/k 600/r
Méret:	1 590mm x 210mm x 210mm
Nettó súly:	7,0875kg
Bruttó súly:	7,3kg

## RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	24karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	170,1kg
Bruttó súly:	175,2kg

## Avide LED Üveg Fénycső 24W G13 1500mm NW 4000K High Lumen 150lm/W

<b>Termékkód:</b>	AB1500T8-24W-NW-GL-HL
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/AB1500T8-24W-NW-GL-HL">avidelighting.hu/qr/AB1500T8-24W-NW-GL-HL</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.



QR kód:

Kiállítás: 2024-09-10

Oldalszám: 3/3

### TERMÉKLEÍRÁS

A T8 Avide LED fénycsövek a hagyományos T8 fejelésű fénycsövek (G13 foglalat) helyettesítésére nyújtanak megoldást. Fényerejük meghaladja a neon csövek fényerejét, fogyasztásuk pedig mérhetően alacsonyabb. A fénycsövek nem tartalmaznak higanyt, ezáltal a hagyományos fénycsövek környezetbarát verziója. A LED fénycsövek vibrálásmentesek, bekapcsolás után pedig azonnal teljes fénnel világít.

A T8 LED cső a hosszú élettartam és alacsony energiafogyasztásnak köszönhetően gazdaságos választásnak bizonyul az ipari armatúrákban és a tükrös irodai lámpatestekben is. A hagyományos armatúra felhasználható, azonban a szakszerű átalakítás elengedhetetlen.

A T8 fénycsövek alkalmasak lépcsőházak, parkolóházak, irodák, iskolák jó minőségű megvilágítására.

Beépítés előtt a hagyományos fénycsöves lámpatestek előtétjét el kell távolítani, mert a LED-es fénycsövek 230V-ról működnek. A betáplálás csak az egyik oldalon szükséges, a másik oldalon a csatlakozók csak a megfelelő rögzítést biztosítják, elektromosan nem csatlakoznak.

Az egyik túske a fázis, a másik a nulla. **Csere, vagy beállítás esetén a feszültség alatt lévő LED fénycsövet ne érintse meg, hiszen az átalakított lámpatestek nem tartalmaznak kialakított védőföldelést!**

A fénycsövek egyoldali betáplálásúak.

Az üveg fénycsövek három méretben, három teljesítményben és három színhőmérséklet érhetőek el:

9W / 18W / 24W

A 9W-os verzió 600mm, a 18W-os 1200mm, a 24W-os 1500mm hosszúságban, mind a három típus mindhárom színhőmérsékletben kapható. (WW 3000K, NW 4000K, CW 6500K)